



ASPI152 (MONOFÁSICO) - ASPI152T (TRIFÁSICO)
ASPIRADOR DE VIRUTAS • 150 L



- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colector y base de acero mecanosoldado.



Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero



Correa de fleje + sujeción de la bolsa

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V / 400 V - 50 Hz)	1500 W - 2 CV
Dimensiones	850 x 610 x 1950 mm
Velocidad de rotación	2950 v/min
Diámetro de la hélice	305 mm
Diámetro de entrada del ventilador	125 mm
Cantidad y diámetro de las conexiones	2 x 100 mm
Longitud del tubo flexible	2 m
Velocidad del aire	30,4 m/s
Caudal de aire	1344 m3/h
Diámetro de las bolsas	500 mm
Altura del saco de filtración	850 mm
Capacidad de recuperación	1 x 150 litros
Filtración de las bolsas	5 microns
Peso neto	49 Kg
Referencia para piezas	
- Mono	090800 (+ N°/ despiece)
- Tri	090900(+ N°/ despiece)
Código de barras	
- Mono	3661589071675
- Tri	3661589072535
Embalaje	920 x 580 x 580 mm
Peso bruto	55 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 1 bolsa de filtración de fieltro, 1 bolsa de recuperación de plástico, 1 tapón obturador, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de apriete, 2 correas de fleje, 1 asa, 4 ruedecillas de desplazamiento, llaves y manual de instrucciones.

	REF
Bolsa de recuperación de plástico ø 500 mm	090101
Bolsa de recuperación de algodón ø 500 mm	090102
Bolsa de filtración de algodón ø 500 mm	090103
Correa de fleje ø 500 mm	090104
Cartucho de filtración 1 micra ø 500 mm	090105
Abrazadera de apriete ø 100 tubo flexible	090006
Tubo flexible ø 100 pvc (se vende por metros)	090005
Caja de arranque sincronizado máquinas (230 v)	090007
Adaptador ø 120 mm máx. Reduc. 100 mm It 120 mm	ADA100.120

