



ASP165 (MONOFÁSICO) - ASP165T (TRIFÁSICO) ASPIRADOR • 165 L



- Elevado caudal de aire, alta capacidad de recogida
- Unidad de ventilación reversible para poder adaptarse fácilmente a la configuración de las máquinas y del taller
- Montaje sencillo y rápido
- Hélice y ventilador de acero mecanosoldado
- Base mecanosoldada montada sobre 4 ruedecillas.



Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero



Fleje + enganche de sujeción de la bolsa

| | |
|------------------------------------|---|
| GARANTÍA | 3 |
| Tensión/Frecuencia | 230 V / 50 Hz (ASP165) 400 V / 50 Hz (ASP165T) |
| Potencia del motor | 1500 W - S1 |
| Velocidad de rotación | 2800 rpm |
| Diámetro de la hélice | Ø 300 mm |
| Diámetro de entrada del ventilador | Ø 150 mm |
| Número de conexiones | 3 Ø100 mm |
| Longitud del tubo flexible | 2 m |
| Caudal de aire | 2900 m ³ /h |
| Diámetro de las bolsas | 500 mm |
| Altura de la bolsa de recogida | 1250 mm |
| Capacidad de recogida | 1x165 l |
| Altura de la bolsa de filtración | 1100 mm |
| Filtración de la bolsa | 5 µ |
| Presión acústica LpA | 83,4 dB(A) en vacío |
| Potencia acústica LwA | 98,17 dB(A) en vacío |
| Peso neto | 45 kg |
| Peso bruto | 48 kg |
| Volumen | 985 x 560 x 2220 mm |
| Embalaje | 1050 x 610 x 520 mm |
| Referencia piezas de repuesto | 091300 (ASP165) 091400 (ASP165T) |
| Código de barras | 3661589102560 (ASP165) 3661589102577 (ASP165T) |

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 1 bolsa de filtración de fieltro, 1 bolsa de recogida de plástico, 2 flejes, 2 tapones obturadores, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de tubo, 4 ruedecillas de desplazamiento y un manual de instrucciones.

| | REF |
|--|--------|
| Bolsa de recogida - Plástico - ø 500 x 1250 mm | 090101 |
| Bolsa de filtración- Fieltro - ø 500 x 1100 mm | 091303 |
| Fleje para bolsa | 090104 |
| Abrazadera de tubo - ø 100 | 090006 |
| Tubo flexible de PVC (vendido por metros) - ø 100 mm | 090005 |

