



**ASP255 (MONOPHASE)**  
**ASPIRATEUR "POLYPROPYLÈNE"**  
**"SYNCHRONISÉ" • 25 L**



- Grande puissance d'aspiration permanente.
- Surface importante du filtre 8600cm<sup>2</sup>.
- Variateur de vitesse en continu.
- Lampe témoin du filtre.
- Cuve en matière synthétique spéciale extrêmement robuste et anti-chocs résistant à toutes les corrosions.
- Moteur à double flux pour un refroidissement optimal. Deux circuits d'air séparés pour le refroidissement et l'aspiration.
- DéTECTEURS du niveau de l'eau et arrêt par palpeurs.



Deux cassettes à filtre en polyester classe M



Décolmatage automatique et électromagnétique des filtres par impulsion



Synchronisation avec machine électroportative

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1400 W
Débit d'air	73 l / sec
Dépression	270 mBar
Capacité utile	25 L
Longueur du câble	8 m
Matériel de la cuve	Synthétique spécial
Dimensions	400 x 400 x 560
Poids Net	12,7 Kg
Référence pour pièces détachées	400 (+ N° vue éclatée)
Niveau de bruit	69,5dB
Diamètre d'accessoires	ø 35 mm intérieur
Gencod	3661589025326
Colisage (l x L x H)	587 x 402 x 574 mm
Poids Brut	15,5 kg

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec 1 jeu de 2 cassettes à filtre plissé 8600 cm<sup>2</sup> (Classe M) (ABR401), 1 tuyau flexible d'aspiration ø 45 - 35 mm de 5 m (ABR402), 1 adaptateur caoutchouc conique (ø 35) (ABR403) et notice d'utilisation.

LEMAN	
Jeu de 2 cassettes à filtre plissé 8600 cm <sup>2</sup> (Classe M)	ABR401
Tuyau flexible d'aspiration ø45 - 35mm de 5m	ABR402
Adaptateur caoutchouc conique (ø 35)	ABR403
Filtre sac en papier (5 pcs)	ABR404
2 tubes en acier inoxydable 480 mm (ø 35)	ABR405
Poignée coudée (ø 35 mm)	ABR406
Suceur sol nu 370mm	ABR407
Balais brosse (insert) 370mm	ABR408
Suceur plat	ABR409

