

**ASP302 (MONOFÁSICO) - ASP302T (TRIFÁSICO)**  
**ASPIRADOR DE VIRUTAS • 300 L**




- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colectores, columna y base mecosoldada.



Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero



Correa de fleje + sujeción de la bolsa

<b>GARANTÍA</b>	3
Potencia del motor (230 V / 400 V - 50 Hz)	2200 W - 3 CV
Dimensiones	1500 x 730 x 1940 mm
Velocidad de rotación	2950 v/min
Diámetro de la hélice	305 mm
Diámetro de entrada del ventilador	150 mm
Cantidad y diámetro de las conexiones	3 x 100 mm
Longitud del tubo flexible	2 m
Velocidad del aire	45 m/s
Caudal de aire	2864 m <sup>3</sup> /h
Diámetro de las bolsas	500 mm
Altura del saco de filtración	850 mm
Capacidad de recuperación	2 x 150 litros
Filtración de las bolsas	5 microns
Peso neto	62 Kg
<b>Referencia para piezas</b>	
- Mono	091000 (+ N°/ despiece)
- Tri	091100 (+ N°/ despiece)
<b>Código de barras</b>	
- Mono	3661589071682
- Tri	3661589072542
<b>Embalaje</b>	1170 x 560 x 570 mm
<b>Peso bruto</b>	68 Kg

**SUMINISTROS Y ACCESORIOS**

- La máquina se suministra con 2 bolsas de filtración de fieltro, 2 bolsas de recuperación de plástico, 2 tapones obturadores, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de apriete, 4 correas de fleje, 2 asas, 4 ruedecillas de desplazamiento, llaves y manual de instrucciones.

	<b>REF</b>
Bolsa de recuperación de plástico ø 500 mm	090101
Bolsa de recuperación de algodón ø 500 mm	090102
Bolsa de filtración de algodón ø 500 mm	090103
Correa de fleje ø 500 mm	090104
Cartucho de filtración 1 micra ø 500 mm	090105
Abrazadera de apriete ø 100 tubo flexible	090006
Tubo flexible ø 100 pvc ( se vende por metros )	090005
Caja de arranque sincronizado máquinas (230 v)	090007
Adaptador ø 120 mm máx. Reduc. 100 mm It 120 mm	ADA100.120

