



ASP302 (MONOPHASE) - ASP302T (TRIPHASE) ASPIRATEUR • 300 L



- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur, collecteurs et une colonne mécano-soudée.



Sac de filtration en feutre



Hélice en acier



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V / 400V - 50Hz)	2200W-S1
Encombrement (LxIxH)	1500 x 730 x 1940 mm
Vitesse de rotation	2950 t/min
Diamètre de l'hélice	305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m3/h
Diamètre des sacs	500 mm
Hauteur du sac de filtration	850 mm
Capacité de récupération	2 x 150 litres
Filtration des sacs	5 microns
Poids Net	47 Kg
Référence pour pièces détachées	
- Mono	091000 (+ N°/vue éclatée)
- Tri	091100 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	
- Mono	3661589071682
- Tri	3661589072542
Colisage (LxIxH)	1170 x 560 x 570 mm
Poids Brut	52 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec 2 sacs de filtration en feutre, 2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs, 2 m de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

	LEMAN
Sac de récupération - Plastique - ø 500 x 1250 mm	090101
Sac de récupération - Coton - ø 500 x 1000 mm	090102
Sac de filtration - Feutre - ø 500 x 850 mm	090103
Sangle à feuillard pour sac	090104
Cartouche de filtration - ø 500 - h = 650 mm	090105
Collier de serrage - ø 100	090006
Tuyau flexible en pvc (vendu au mètre) - ø 100mm	090005
Boîtier de démarrage synchronisé -	090007
Adaptateur - ø max 125 à 100 mm - l 130 mm	ADA100.120A

