



ASP701 (MONOFÁSICO)

ASPIRADOR INDUSTRIAL « INOX » • 70



- Aspirador con dos motores potentes para un trabajo continuo.
- Desconexión de seguridad (flotador) del nivel de agua.
- Filtro de cesta de tejido de poliéster de 1800 cm².
- Depósito de acero inoxidable ligero y resistente.
- Carro de transporte.



Filtro permanente de poliéster



Dos motores montados en paralelo con enfriamiento por derivación



Depósito oscilante de acero inox

GARANTIA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	2000 W - 2,7 CV
Caudal de aire	106 l/sec / 382 m ³ /h
Depresión	200 mBar - 20 Kpa
Capacidad total	70 L
Longitud del cable	7,2 m
Material del depósito	INOX
Dimensiones	600 x 500 x 1030 mm
Peso neto	27,70 Kg
Referencia para piezas	500 (+ N°/ despiece)
Nivel de ruido	80 dB
Diámetro de los accesorios	ø 38 mm interior
Código de barras	3661589051486
Embalaje	630 x 620 x 1080 mm
Peso bruto	29,60 kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con un tubo flexible de aspiración de 2,5 m, tubos S de acero cromado de 50 cm, cepillo redondo, filtro de tejido 4700 cm², Boquilla plana recta, aspirador de polvo 400 mm, aspirador de líquidos 400 mm y manual de instrucciones. Filtro de clase L de serie.

	REF
Tubo flexible de aspiración 2,5 m ø 45 - 38	LEM501
2 tubos en S metálicos 50 cm ø 38	LEM502
Cepillo redondo ø 44	LEM505
Filtro de tejido 4700 cm ²	LEM507
Boquilla plana ø 44	LEM508
Boquilla de polvo 390 mm (38 mm)	LEM511
Boquilla de líquido 390 mm (38 mm)	LEM512
Juego de 10 bolsas de papel XL doble espesor	ABR517
Aspirador alfombras 390 mm	ABR518
Filtro de nylon pequeño formato	ABR514
2 tubos en S metálicos 50 cm ø 38	ABR503
Aspirador con cepillo metálico 400 mm	ABR511
Aspirador con agua metálico 400 mm	ABR512

