

CAR201 (MONOPHASE) CAROTTEUSE • 2000 W



- Système de protection (disjoncteur différentiel PRCD) et possibilité de monter des couronnes diamantées en raccord 1/2 G(M) et 1"1/4(F).
- Boîte moteur 3 vitesses
- Indicateur de surcharge par une led
- Deux niveaux à bulle intégrés sur la poignée et le carter moteur
- Protection électrique, mécanique et thermique contre la surcharge
- Démarrage progressif contrôlé « Softstart » limitant la vitesse de démarrage



Interrupteur différentiel
10 mA(prcd)



Connecteur d'eau

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V - 50HZ)	2000W
Vitesse de rotation à vide	930-1520-4270 t/min
Vitesse de rotation en charge	560-910-2560 t/min
Pression acoustique	97 dB(A)
Puissance acoustique	108 dB(A)
Vibration main-bras	1.5m/s2
Classe de protection	IP55
Diam maxi béton	160mm
Diam maxi brique	200mm
Raccord combiné	1"1/4 Mâle -1/2"G
Carottage à eau	OUI
Diam collerette de serrage	60mm
Poids Net	7.6 kg
Référence pour pièces détachées	2001 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3661589053961
Colisage (Lx LxH)	600 x 195 x 390 mm
Poids Brut	12 kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une poignée latérale, un kit d'arrosage avec raccord rapide auto-stop, un connecteur d'arrivée d'eau, une clé universelle de service, un interrupteur différentiel PRCD et une notice de montage.



BAT250



25003



25004



25006A



25007



25008

LEMAN

Bâti pour perçage maxi Ø 200mm , longueur de course maxi 600mm, pour moteur de 2000W	BAT250
Douille de frappe M12 Ø 16 (boîte de 50 pces)	25003
Kit de fixation : broche de serrage M12x200 avec écrous + douille M12 Ø 16 et outil de pose	25004
Pompe à vide 250W/230V - 7,2m3/hr - 10 L + 3 m de tuyau	25006A
Kit pour vide d'air : bloc avec raccord + joint caoutchouc pour le socle du bâti	25007
Pompe à eau PVC 10L + 2,5 m de tuyau raccord	25008