


## ENT032 (MONOPHASE) ENTRAÎNEUR



- L'entraîneur permet une avance régulière du bois, tout en apportant un maximum de sécurité.
- 4 vitesses d'entraînement fixes en avant et en arrière, par changement des pignons.
- Engrenages interchangeables en carbure fritté, carbonitrurés et traités.
- Peinture à poudre électrostatique, très résistante et très protectrice.
- Possibilité de travailler à 90° pour l'avance de pièce de bois sur chant contre le guide (l'utilisation d'un guide à barrettes est conseillée).
- Volant manivelle avec vis sans fin pour le réglage horizontal et vertical des tiges en rond d'acier de Ø 40 mm.



Entraînement par chaîne



Bras rallongé de 610 mm



3 Rouleaux ø 80

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V - 50Hz)	185 W - S1
Encombrement (LxlxH)	1040 x 350 x 600 mm
Sens de rotation	Avant et arrière
Vitesses d'entraînement	4 - 8 - 9 - 18 m/min
Nombre de rouleaux	3
Diamètre des rouleaux	80 mm
Largeur des rouleaux	28 mm
Épaisseur du caoutchouc des rouleaux	14 mm
Course de suspension des rouleaux	15 mm
Course du bras	425 mm
Course de la potence	150 mm
Hauteur maxi de la pièce à usiner	150 mm
Poids Net	30 kg
Référence pour pièces détachées	250200 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501704984
Collisage (LxlxH)	700 x 580 x 280 mm
Poids Brut	37 Kg

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- L'entraîneur est livré avec les 3 rouleaux caoutchouc de ø 80 mm, le bras rallongé de 610 mm et la notice d'utilisation.



**LEMAN**

Rouleau caoutchouc, ø 80 mm

250200.005