



# CIRKELZAAGBLADEN

## ZAAGFREES VOOR HET ZAGEN VAN STAAL

FSC.00122



HSS  
DM05



CLASSIC

### Kenmerken

- Hardheid 63/64 Hrc.
- Stoombehandeling.
- Frezen worden geleverd met standaard aandrijfgaten.
- Neem de maximale snelheid van 600 omw/min in acht.

Ideaal voor

Staal



#### KEUZE TANDSTEEL EN TANDVORM

TANDSTEEL	Beschrijving	Tandvorm
TANDSTEEL 3 MM	Voor fijne buizen en profielen met een dikte van 1 tot 2 mm.	
TANDSTEEL 4 MM	Voor dunne staven, buizen en profielen met een dikte van 2 tot 4 mm.	
ACME TANDVORM	De tanden staan op dezelfde hoogte en worden afwisselend links en rechts afgeschuind.	
HELLER TANDVORM	Elke tweede tand is aan beide zijden afgeschuind (voorruwende tand) en is hoger dan de volgende tand (afwerktaand) die recht is.	
TANDSTEEL 5 MM	Voor middelgrote profielen, buizen en materiaal van 4 tot 15 mm dik.	
TANDSTEEL 6 MM	Voor dikke profielen, buizen en materiaal van 15 tot 30 mm dikte.	
TANDSTEEL 8 MM	Voor dik materiaal tot 60 mm dikte.	
TANDSTEEL 10 MM EN MEER	Voor zeer dik materiaal en massieve profielen van 60 mm en meer.	

#### STANDAARD ASGATEN

ASGAT	CODE ASGAT	AFMETINGEN
32	MX	2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63
40	RG	2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64



Bezoek onze 8000 referenties op onze website.

Productblad

## Technische gegevens

Diameter	Binnendiameter	Dikte	Steek (TPI)	Referentie	Productreferentie
200	32	2,0	4	122.204.2032	3510781221008
225	32	2,0	4	122.224.2032	3510781221022
225	32	2,0	6	122.226.2032	3510781221039
250	32	2,0	4	122.254.2032	3510781221060

U vindt alle referenties in onze catalogus of op onze website.

