



CIRKELZAAGBLADEN

ZAAGFREES VOOR HET ZAGEN VAN ROESTVRIJ STAAL

FSC.122CO



HSS
C05



CLASSIC

Kenmerken

- Hardheid 63/64 Hrc.
- Stoombehandeling.
- Frezen worden geleverd met standaard aandrijfgaten.
- Neem de maximale snelheid van 600 omw/min in acht.

Ideaal voor

Acero inoxidable



KEUZE TANDSTEEL EN TANDVORM

TANDSTEEL 3 MM	Voor fijne buizen en profielen met een dikte van 1 tot 2 mm.	
TANDSTEEL 4 MM	Voor dunne staven, buizen en profielen met een dikte van 2 tot 4 mm.	
ACME TANDVORM	De tanden staan op dezelfde hoogte en worden afwisselend links en rechts afgeschuind.	
HELLER TANDVORM	Elke tweede tand is aan beide zijden afgeschuind (voorruwende tand) en is hoger dan de volgende tand (afwerktand) die recht is.	
TANDSTEEL 5 MM	Voor middelgrote profielen, buizen en materiaal van 4 tot 15 mm dik.	
TANDSTEEL 6 MM	Voor dikke profielen, buizen en materiaal van 15 tot 30 mm dikte.	
TANDSTEEL 8 MM	Voor dik materiaal tot 60 mm dikte.	
TANDSTEEL 10 MM EN MEER	Voor zeer dik materiaal en massieve profielen van 60 mm en meer.	

STANDAARD ASGATEN

ASGAT	CODE ASGAT	AFMETINGEN
32	MX	2 / 8 / 45 + 2 / 11 / 63
40	RG	2 / 8 / 55 + 4 / 12 / 64



Bezoek onze
8000 referenties
op onze website.



Technische gegevens

Diameter	Binnendiameter	Dikte	Steek (TPI)	Referentie	Productreferentie
250	32	2,5	4	122CO5.254.2532	3661589074843
250	32	2,5	5	122CO5.255.2532	3661589074850
275	32	2,5	4	122CO5.274.2532	3661589074867
275	32	2,5	5	122CO5.275.2532	3661589074874

U vindt alle referenties in onze catalogus of op onze website.

leman-sa.com

Vind de prestaties van onze ambachtelijke partners op onze sociale netwerken.

