

ASPIRATRUCIOLI • 150 L

ASP152T

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Dispositivo adatto a raccordo con una o più macchine per legno per aspirare trucioli, segatura e polvere di legno.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola e collettore in acciaio saldato.
- Collettore dotato di attacchi metallici e nastri in gomma per un serraggio dei sacchi ottimale.
- La macchina è fornita completa di 1 sacchetto filtrante in feltro, 1 sacchetto di recupero in plastica, 1 otturatore, flessibile 2 m, 2 fascette, 2 cinghie a nastro, 1 maniglia, 4 rotelle, chiavi e manuale d'uso.



Sacchetto filtrante in feltro



Cinghia a nastro + attacco sacchetto



Elica in acciaio



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2	Dimensioni del sacchetto di recupero in plastica	Ø 500 x 1250 mm
Potenza motore (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1	Dimensioni del sacchetto di recupero in cotone	Ø 500 x 1000 mm
Ingombro	850 x 610 x 1950 mm	Capacità di recupero	150 L
Velocità di rotazione	2950 giri/min	Dimensioni del sacchetto filtrante in feltro	Ø 500 x 850 mm
Diametro elica	Ø 305 mm	Classe polvere / filtrazione	5 µ
Diametro ingresso ventola	Ø 125 mm	Peso netto	39 kg
Numero e diametro connessioni	Ø 2 x 100 mm	Rif. ricambi	090900 (+ N°/ vista esplosa)
Lunghezza flessibile	2 m	Gencod	3661589072535
Velocità aria	30,4 m/s	Spedizione	920 x 580 x 580 mm
Portata aria	1344 m³/h	Peso lordo	43 kg