

ASPIRATEUR • 165 L

ASP165T

Fiche produit



Caractéristiques

- Haut débit d'air, capacité de récupération élevée.
- Unité de ventilation réversible pour pouvoir s'adapter facilement à la configuration des machines et de l'atelier.
- Montage simple et rapide.
- Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes.
- La machine est livrée avec un sac de filtration en feutre, un sac de récupération en plastique, 2 sangles à feuillard, 2 bouchons obturateurs, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 roulettes de déplacement et notice d'utilisation.



Sac de filtration en feutre



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac



Hélice en acier



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Encombrement	985 x 560 x 2220 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	Ø 3 x 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m ³ /h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm

Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
Poids net	45 kg
Référence pour pièces détachées	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589102577
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Poids brut	48 kg