

ASPIRATRUCIOLI • 165 L

ASP165T

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Notevole portata d'aria, capacità di recupero elevata.
- Unità di ventilazione reversibile per poter adattarsi facilmente alla configurazione delle macchine e del laboratorio.
- Montaggio semplice e rapido.
- Elica e ventola in acciaio saldato.
- Base saldata montata su 4 rotelle.
- La macchina è fornita completa di 1 sacchetto filtrante in feltro, 1 sacchetto di recupero in plastica, 2 cinghie a nastro, 2 otturatori, flessibile 2 m, 2 fascette, 4 rotelle e manuale d'uso.



Sacchetto filtrante in feltro



Cinghia a nastro + attacco sacchetto



Elica in acciaio



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2	Capacità di recupero	165 L
Potenza motore (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1	Dimensioni del sacchetto filtrante in feltro	Ø 500 x 1100 mm
Ingombro	985 x 560 x 2220 mm	Classe polvere / filtrazione	5 µ
Velocità di rotazione	2800 giri/min	Pressione acustica LpA	83,4 dB(A) a vuoto
Diametro elica	Ø 300 mm	Potenza acustica LwA	98,17 dB(A) a vuoto
Diametro ingresso ventola	Ø 150 mm	Peso netto	45 kg
Numero e diametro connessioni	Ø 3 x 100 mm	Rif. ricambi	091400 (+ N°/ vista esplosa)
Lunghezza flessibile	2 m	Gencod	3661589102577
Portata aria	2900 m³/h	Spedizione	1050 x 610 x 520 mm
Dimensioni del sacchetto di recupero in plastica	Ø 500 x 1250 mm	Peso lordo	48 kg