

STOFZUIGER • 165 L

ASP165T



Productblad



Kenmerken

- Hoog luchtdebiet, hoge terugwinningscapaciteit.
- Omkeerbare ventilatie-eenheid voor eenvoudige aanpassing aan de configuratie van de machines en de werkplaats.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Spiraalwinding en ventilator van mechanisch gelast staal.
- Mechanisch gelast onderstel gemonteerd op 4 wieltjes.
- De machine wordt geleverd met 1 vilten filterzak, 1 plastic opvangzak, 2 banden, 2 afsluitdoppen, een flexibele slang van 2 m, 2 klemkragen, 4 transportwieltjes en een handleiding.



Vilten filterzak



Band + riem voor het bevestigen van de zak



Stalen spiraalwinding



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Buitenafmetingen	985 x 560 x 2220 mm
Rotatiesnelheid	2800 rpm
Diameter spiraalwinding	Ø 300 mm
Diameter ventilatorinlaat	Ø 150 mm
Aantal en diameter verbinding	Ø 3 x 100 mm
Lengte van de slang	2 m
Luchtdebiet	2900 m ³ /h
Afmetingen van de plastic opvangzak	Ø 500 x 1250 mm

Terugwinningscapaciteit	165 L
Afmetingen van de vilten filterzak	Ø 500 x 1100 mm
Filtering zakken	5 µ
Akoestische druk LpA	83,4 dB(A) onbelast
Akoestisch vermogen LwA	98,17 dB(A) onbelast
Netto gewicht	45 kg
Referentie voor wisselstukken	091400 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589102577
Verpakking	1050 x 610 x 520 mm
Bruto gewicht	48 kg