

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL "INOX" EAU ET POUSSIÈRE • 30 L

ASP305

1200 W 15,8 kg

Fiche produit



### Caractéristiques

- Coupure mécanique (flotteur) du niveau d'eau pour éviter l'endommagement du moteur.
- Filtre panier en tissu polyester avec 1800 cm<sup>2</sup> de surface filtrante.
- Cuve en acier inoxydable légère et résistante à la corrosion.
- Chariot de transport.
- La machine est livrée avec le tuyau flexible d'aspiration 2,5 m (LEM501), tubes S en acier chromé 50 cm (LEM502), brosse ronde (LEM505), filtre en tissu 1800 cm<sup>2</sup> (LEM506), suceur plat droit (LEM508), suceur à poussières 390 mm (LEM511), suceur à liquides 390 mm (LEM512) et notice d'utilisation.



Filtre permanent en polyester



Moteur à refroidissement by-pass



Cuve en inox de 30 litres utiles, roues stables et renforcées



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

### Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	1200 W
<b>Débit d'air</b>	53 l/s - 190 m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	200 mBar - 20 kPa
<b>Capacité de récupération</b>	30 L
<b>Capacité utile pour liquides</b>	15 L
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	7,2 m
<b>Matériel de la cuve</b>	Acier inoxydable
<b>Encombrement</b>	430 x 470 x 810 mm

<b>Pression Acoustique LpA</b>	75 dB
<b>Classe de protection électrique</b>	I
<b>Diamètre d'accessoires</b>	Ø 38 mm intérieur
<b>Poids net</b>	15,8 kg
<b>Référence pour pièces détachées</b>	500 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3661589051479
<b>Colisage</b>	520 x 470 x 860 mm
<b>Poids brut</b>	16 kg