



ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX PER ACQUA E POLVERE • 30 L

ASP305







Caratteristiche

- · Galleggiante meccanico del livello di acqua per evitare il danneggiamento del motore.
- Filtro a cestello in tessuto poliestere con 1800 cm² di superficie filtrante.
- Serbatoio in acciaio inossidabile, leggero e resistente alla corrosione.
- Carrello per il trasporto.
- La macchina è fornita completa di flessibile di aspirazione 2,5 m (LEM501), tubi a S in acciaio cromato 50 cm (LEM502), spazzola tonda (LEM505), filtro in tessuto 1800 cm² (LEM506), spazzola piatta dritta (LEM508), spazzola per polvere 390 mm (LEM511), spazzola per liquidi 390 mm (LEM512) e manuale d'uso.







Motore con raffreddamento by-pass



Serbatoio in acciaio inox da 30 litri utili, ruote stabili e rinforzate

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 🔳



Dati tecnici

| GARANZIA | 2 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Potenza motore (230 V - 50 Hz) | 1200 W |
| Portara aria | 53 l/s - 190 m ³ /h |
| Depressione | 200 mBar - 20 kPa |
| Capacità di recupero | 30 L |
| Capacità utile per liquidi | 15 L |
| Lunghezza cavo | 7,2 m |
| Materiale serbatoio | Acciaio inossidabile |
| Ingombro | 430 x 470 x 810 mm |
| | |

| Pressione acustica LpA | 75 dB |
|------------------------|---------------------------|
| Classe di protezione | 1 |
| Diametro accessori | Ø 38 mm interno |
| Peso netto | 15,8 kg |
| Rif. ricambi | 500 (+ N°/ vista esplosa) |
| Gencod | 3661589051479 |
| Spedizione | 520 x 470 x 860 mm |
| Peso lordo | 16 kg |
| | |



