

CAROTTEUSE • 2000 W

CAR201

Fiche produit



Caractéristiques

- Système de protection (disjoncteur différentiel PRCD) et possibilité de monter des couronnes diamantées en raccord 1/2 G(M) et 1"1/4(F).
- Boîte moteur 3 vitesses.
- Indicateur de surcharge par une led.
- Deux niveaux à bulle intégrés sur la poignée et le carter moteur.
- Protection électrique, mécanique et thermique contre la surcharge.
- Démarrage progressif contrôlé « Softstart » limitant la vitesse de démarrage.
- Carottage sous arrivée d'eau.
- La machine est livrée avec une poignée latérale, un kit d'arrosage avec raccord rapide auto-stop, un connecteur d'arrivée d'eau, une clé universelle de service, un interrupteur différentiel PRCD et une notice de montage.



Interrupteur différentiel
10 mA(prcd)



Connecteur d'eau



Consultez nos 8000 références
et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W
Nombre de vitesses	3
Vitesse de rotation	930 - 1520 - 4270 tr/min
Pression Acoustique LpA	97 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	108 dB(A)
Vibration main-bras	1,5 m/s ²
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP55

Capacité de perçage maximale	Ø 160 mm (béton) / Ø 200 mm (brique)
Raccord combiné	1"1/4 Mâle - 1/2"G
Diamètre collerette de serrage	Ø 60 mm
Poids net	7,6 kg
Référence pour pièces détachées	2001 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589053961
Colisage	600 x 195 x 390 mm
Poids brut	12 kg