

CAROTATRICE • 2000 W

CAR201

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Sistema di protezione (interruttore differenziale PRCD) e possibilità di montare corone diamantate in raccordo 1/2 G (M) e 1"1/4 (F).
- Scatola motore : 3 velocità.
- Indicatore di sovraccarico mediante LED.
- Due livelli a bolla integrate su maniglia e carter motore.
- Protezione elettrica, meccanica e termica contro i sovraccarichi.
- Avvio progressivo controllato "Soft Start" che limita la velocità di avvio.
- La macchina è fornita completa di maniglia laterale, kit di bagnatura con raccordo rapido auto-stop, connettore arrivo acqua, chiave universale di servizio, interruttore differenziale PRCD e manuale di installazione.



Interruttore differenziale
10 mA (PRCD)



Connettore acqua



Consultate le nostre 8000 referenze
e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	2000 W
Numero di velocità	3
Velocità di rotazione	930 - 1520 - 4270 giri/min
Pressione acustica LpA	97 dB(A)
Potenza acustica LwA	108 dB(A)
Vibrazione mano-braccio	1,5 m/s ²
Classe di protezione	I
Indice di protezione	IP55

Capacità di perforazione	Ø 160 mm (calcestruzzo) / Ø 200 mm (mattoni)
Raccordo combinato	1"1/4 Maschio - 1/2"G
Diametro flangia	Ø 60 mm
Peso netto	7,6 kg
Rif. ricambi	2001 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589053961
Spedizione	600 x 195 x 390 mm
Peso lordo	12 kg