

KERNBOORMACHINE • 2000 W

CAR201



Productblad



Kenmerken

- Differentieelschakelaar PRCD voor beveiliging. Monteren van gekoppelde boorkronen 1/2" G (M) en 1" 1/4 (F).
- 3 Snelheden.
- Overbelastingaanwijzer LED.
- Twee geïntegreerde waterpasniveaus (handvat en krukast).
- Elektrische, mechanische en thermische beveiliging.
- Gecontroleerde geleidelijke « Softstart » waardoor de opstartsnelheid beperkt wordt.
- De machine wordt geleverd met 1 laterale handgreep, 1 irrigatiekit met snelle auto-stop aansluiting, 1 connector wateraanvoer, 1 universele dienstsleutel, 1 differentieelschakelaar PRCD en handleiding.



Differentieelschakelaar
10 mA (PRCD)



Aansluiting water



Raadpleeg onze 8000 referenties
en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	2000 W
Aantal snelheden	3
Rotatiesnelheid	930 - 1520 - 4270 rpm
Akoestische druk LpA	97 dB(A)
Akoestisch vermogen LwA	108 dB(A)
Trilling hand-arm	1,5 m/s ²
Beschermingsklasse	I
Beschermingsindex	IP55

Boorvermogen	Ø 160 mm (beton) / Ø 200 mm (baksteen)
Gecombineerde koppeling	1" 1/4 Mannelijk - 1/2" G
Diameter klemkraag	Ø 60 mm
Netto gewicht	7,6 kg
Referentie voor wisselstukken	2001 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589053961
Verpakking	600 x 195 x 390 mm
Bruto gewicht	12 kg