



MACHINES BOIS

ASPIRATEUR • 60 L

LOASP060



Caractéristiques

- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes dont 2 multidirectionnelles.
- Large poignée pour un déplacement aisé.
- Buse d'aspiration au sol fixée sur la base.
- Puissant moteur asynchrone de 750 W, endurant et silencieux.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Corps de ventilateur, collecteur et montants en acier mécanosoudé.
- Sac de filtration en feutre et sac de récupération en plastique.
- Connexion au ventilateur Ø 100 mm.
- Tuyau de connexion très résistant (double couche de PVC avec spire en polyamide), mais souple et très maniable.
- La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique, 1 buse d'aspiration au sol, 0,75 m de flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, clés et notice d'utilisation.

Fiche produit



Sac de filtration en feutre



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Encombrement	870 x 380 x 1520 mm
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 230 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 100 mm
Nombre et diamètre de connexion	Ø 1 x 100 mm
Longueur du flexible	0,75 m
Vitesse de l'air	14,15 m³/min - 500 CFM
Débit d'air	849 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 370 x 750 mm

Dimensions du sac de récupération coton	Ø 370 x 640 mm
Capacité de récupération	60 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 370 x 650 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Poids net	24 kg
Référence pour pièces détachées	090000 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501700092
Colisage	760 x 450 x 460 mm
Poids brut	27 kg