

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 210 MM

LODRA210

1500 W 27,1 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers).
- Système d'aspiration intégré avec sac de récupération des copeaux.
- Tiroir de rangement pour accessoires.
- Tables de dégauchissage rectifiées en fonte d'aluminium, avec lèvres anti-bruit.
- Table de rabotage en acier galvanisé.
- Guide de dégauchissage en profilé aluminium, inclinable jusqu'à 45°.
- La machine est livrée avec un sac de récupération des poussières, 2 fers en acier, un tuyau flexible 0,75 m, 3 colliers de serrage, un poussoir, une courroie de rechange, clés de service et notice d'utilisation.



Guide en profilé aluminium inclinable à 45°



Système d'aspiration intégré (avec sac de récupération)



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 50 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 60 mm
Largeur de dégauchissage	210 mm
Dimensions des tables	730 x 210 mm
Dimensions du guide	530 x 102 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 2 mm

Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	210 mm
Hauteur de rabotage	De 6 à 210 mm
Dimensions de la table Rabotage	285 x 204 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 2 mm
Pression Acoustique LpA	95,5 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	108,5 dB(A) à vide
Poids net	27,1 kg
Référence pour pièces détachées	210700 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589102553
Colisage	820 x 530 x 535 mm
Poids brut	31,1 kg