

VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE • 210 MM

LODRA210




Productblad



Kenmerken

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen (timmerlieden, vloerleggers, houtbewerkers).
- Ingebouwd afzuigstelsysteem met opvangzak voor spanen.
- Opberglade voor accessoires.
- Tafels voor gerectificeerde vlakschaafmachines van gietaluminium, met geluidsonderdrukking.
- Schaafbank van gegalvaniseerd staal.
- Vlakschaafgeleider van geprofileerd aluminium, kantelbaar tot 45°.
- De machine wordt geleverd met een opvangzak voor stof, 2 stalen messen, een flexibele slang van 0,75 m, 3 klemkragen, een stoter, een extra riem, dienstsleutels en een handleiding.



Geleider van geprofileerd aluminium profiel hellend tot 45°



Ingebouwd afzuigstelsysteem (met opvangzak)



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1500 W (steenool) - S1
Rotatiesnelheid	8500 rpm
Diameter van de spil Vlakschaafmachine/Eenfasige schaafmachine	Ø 50 mm
Aantal messen	2
Afmetingen messen	210 x 22 x 1,8 mm (1 snede)
Afzuiggat	Ø 60 mm
Breedte van het vlakschaven	210 mm
Afmetingen tafels	730 x 210 mm
Afmetingen geleider	530 x 102 mm
Helling geleider	Van 90° tot 135°
Snedediepte Vlakschaven	Van 0 tot 2 mm

Werkhoogte	Op een werkbank
Schaafbreedte	210 mm
Schaafhoogte	Van 6 tot 210 mm
Afmetingen tafel Vandikteschaven	285 x 204 mm
Snedediepte Vandikteschaven	Tot 2 mm
Akoestische druk LpA	95,5 dB(A) onbelast
Akoestisch vermogen LwA	108,5 dB(A) onbelast
Netto gewicht	27,1 kg
Referentie voor wisselstukken	210700 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589102553
Verpakking	820 x 530 x 535 mm
Bruto gewicht	31,1 kg