

LEVIGATRICE PER PARETI E SOFFITTI • 225 MM

LOPOG226

750 W 4,7 kg

Scheda prodotto



Luce LED sulla testa di levigatura



Testa articolata

Caratteristiche

- Motore sulla testa di levigatura, trasmissione diretta sul platello.
- Avvio progressivo con variatore elettronico che consente di adattare la velocità di rotazione al lavoro che si esegue.
- Braccio pieghevole in modo facile e rapido, senza utensili, per facilitare il trasporto e lo stoccaggio del dispositivo.
- Testa articolata con LED 10 W per un'efficace illuminazione del piano di lavoro, parte staccabile per la levigatura degli angoli.
- Fissaggio del disco per la levigatura tramite velcro direttamente sul platello.
- Maniglia frontale e maniglia principale con rivestimento « Soft Grip », braccio telescopico per adattare la presa della maniglia posteriore alla posizione di lavoro. Flessibile di aspirazione (4 m) ad aggancio con adattatore a rotazione libera per collegare gli aspirapolveri ASP255 e LOASP306.
- Avvio tramite grilletto con pulsante di blocco per lavorare senza interruzioni.
- La macchina è fornita completa di braccio telescopico, flessibile di aspirazione, adattatore per aspirapolvere (ABR008), 6 dischi per levigatura (grana 80, 100, 120, 150, 180, 240), valigetta per il trasporto, 1 paio di spazzole di ricambio, chiavi e manuale d'uso.

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web



Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	750 W
Lunghezza braccio	1200 ~ 1800 mm
Velocità di rotazione	800 ~ 1700 giri/min
Diametro levigatura	Ø 225 mm
Diametro di uscita aspirazione	Ø 38 mm
Fissaggio utensili	Velcro
Pressione acustica LpA	88 dB(A)

Potenza acustica LwA	99 dB(A)
Vibrazione mano-braccio	3,71 m/s ²
Classe di protezione	II
Peso netto	4,7 kg
Rif. ricambi	600600 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	366189084637
Spedizione	735 x 345 x 260 mm
Peso lordo	10,9 kg