

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE • 225 MM

LOPOG226

750 W 4,7 kg

Productblad



Kenmerken

- Motor op de schuurkop met rechtstreekse overbrenging.
- Geleidelijke start met elektronische toerenregelaar en vergrendeling voor continu werk.
- Arm opplooibaar zonder gereedschap voor transport en opslag.
- Beweegbare kop met een LED van 10 W voor efficiënte.
- Schuurschijf bevestigd met klittenband, rechtstreeks op het plateau.
- Handgreep vooraan en hoofdhandgreep met « Soft Grip »-coating, telescopische arm om de grip van de achterhandgreep aan te passen aan uw werkpositie. Flexibele zuigslang (4 m) met clips, uitgerust met een vrij draaiende adapter voor het aansluiten van onze stofzuigers ASP255 en LOASP306.
- Start door middel van een trekker met vergrendelingsknop voor continu gebruik.
- De machine wordt geleverd met een telescopische arm, flexibele zuigslang, adaptator voor stofzuiger, 6 polijstschijven, transportkoffer, 1 paar extra koolborstels, sleutels en handleiding.



LED verlichting op schuurkop



Beweegbare kop



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2	Akoestisch vermogen LwA	99 dB(A)
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	750 W	Trilling hand-arm	3,71 m/s ²
Lengte van de arm	1200 ~ 1800 mm	Beschermingsklasse	II
Rotatiesnelheid	800 ~ 1700 rpm	Netto gewicht	4,7 kg
Diameter polijsten	Ø 225 mm	Referentie voor wisselstukken	600600 (+ Nr./ exploded view)
Afzuigat	Ø 38 mm	Productreferentie	366189084637
Bevestiging gereedschap	Velcro	Verpakking	735 x 345 x 260 mm
Akoestische druk LpA	88 dB(A)	Bruto gewicht	10,9 kg