


MUURSCHUURMACHINE • 225 MM

LOPOM226



Productblad



Kenmerken

- Geïntegreerd afzuigsysteem. Flexibele zuigslang (2 m) met clips en wasbare stofzak met schouderriem.
- Geleidelijke start met elektronische toerenregelaar en vergrendeling voor continu werk.
- Start door middel van een trekker met vergrendelingsknop voor continu gebruik.
- Schuurkop met profiel voor de hoeken.
- Schuurschijf bevestigd met klittenband, rechtstreeks op het plateau.
- Hoofdhandgreep met "Soft Grip"-coating, extra handgreep aan de zijkant die links of rechts van het apparaat geplaatst kan worden.
- De machine wordt geleverd met 1 hulphandgreep, 1 opvangzak voor stof, 1 flexibele afzuigslang, 6 polijstschijven, 1 paar extra koolborstels, sleutel en handleiding.



Schuurkop met profiel voor de hoeken



Opvangzak stof 25 L (wasbaar) met stekband



Vergrendelingsknop en toerenregelaar



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	900 W
Rotatiesnelheid	1000 ~ 2000 rpm
Diameter polijsten	Ø 225 mm
Afzuig gat	Ø 35 mm
Bevestiging gereedschap	Velcro
Akoestische druk LpA	82 dB(A), K=3dB(A)
Akoestisch vermogen LwA	93 dB(A), K=3dB(A)

Trilling hand-arm	4,64 m/s ² , K= 1,5 m/s ²
Beschermingsklasse	II
Netto gewicht	2,6 kg
Referentie voor wisselstukken	600200 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589093073
Verpakking	300 x 270 x 260 mm
Bruto gewicht	4 kg