

LEVIGATRICE COMBINATA • 150 MM

LOPON150



Scheda prodotto



Banco in ghisa di alluminio inclinabile a 45°

Caratteristiche

- Struttura in ghisa d'acciaio che garantisce robustezza e stabilità. Fori di fissaggio per installare la macchina su una base d'appoggio o una struttura. Potente motore asincrono 370 W, resistente e silenzioso.
- Raccogliatore di segatura a livello del nastro, uscita aspirazione Ø 67 mm comune al disco per evitare di moltiplicare i collegamenti.
- Battuta all'estremità del banco del nastro. Di buone dimensioni, consente anche di canalizzare la segatura verso il sensore.
- Leva di allentamento rapido del nastro. Essa esce facilmente in avanti, senza bisogno di smontare nulla.
- Vite di centraggio del nastro sul davanti. Banco in ghisa d'alluminio inclinabile fino a 45° verso il basso.
- Guida obliqua regolabile a ± 60° per levigatura di pezzi bisellati.
- Supporto nastro sollevabile a 90°, con possibilità di fissare il banco inclinabile per un comfort maggiore.
- La macchina è fornita completa di guida obliqua, 1 disco gana 80, 1 nastro grana 80, chiavi e manuale d'uso.

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web



Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	370 W - S1
Ingombro	480 x 350 x 325 mm
Misure banco	215 x 146 mm
Inclinazione banco	45° verso il basso
Guida angolare	± 60°
Diametro di uscita aspirazione	Ø 67 mm
Diametro levigatura	Ø 150 mm
Fissaggio utensili	Autocollante / Adesivo
Velocità di rotazione	2850 giri/min

Misure nastro	914 x 100 mm
Velocità del nastro	435 m/min
Inclinazione del nastro	0° e 90°
Lunghezza banco d'appoggio	310 mm
Peso netto	16 kg
Rif. ricambi	190000 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501700269
Spedizione	560 x 315 x 350 mm
Peso lordo	