



HOUTMACHINES

SCHUURCOMBINATIE • 150 MM

LOPON150



Kenmerken

- Stevig en stabiel stalen onderstel. Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank. Sterke asynchrone motor van 370 W, duurzaam en stil.
- Zaagselvoeler ter hoogte van de band, afzuig gat Ø 67 mm, gedeeld met de schijf.
- Steunblok aan het einde van de tafel waar. Dankzij het formaat kan hij tevens zaagsel naar de sensor leiden.
- Bedieningshendel om de band snel te ontspannen. Komt gemakkelijk naar voren, zonder iets te demonteren.
- Het wieltje voor het centreren van de band bevindt zich tevens aan de voorzijde. Tafel van gietaluminium, naar beneden kantelbaar tot 45°.
- Instelbare verstekgeleider tot $\pm 60^\circ$ voor het schuren van afgeschuinde onderdelen.
- Tot 90° verhoogbare bandsteun, met de mogelijkheid de kantelbare tafel te bevestigen voor meer comfort.
- De machine wordt geleverd met een verstekgeleider, 1 schijf en 1 aandrijfrol korrel 80, sleutels en handleiding.



Tafel in gietaluminium, kan tot 45° hellen



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	370 W - S1
Buitenafmetingen	480 x 350 x 325 mm
Afmetingen tafel	215 x 146 mm
Helling tafel	45° naar beneden
Verstekgeleider	$\pm 60^\circ$
Afzuig gat	Ø 67 mm
Diameter polijsten	Ø 150 mm
Bevestiging gereedschap	Autocollant / Lijm
Rotatiesnelheid	2850 rpm

Afmetingen aandrijfrol	914 x 100 mm
Bandsnelheid	435 m/min
Helling	0° en 90°
Lengte steunafel	310 mm
Netto gewicht	16 kg
Referentie voor wisselstukken	190000 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501700269
Verpakking	560 x 315 x 350 mm
Bruto gewicht	