

RABOTEUSE • 330 MM

LORAB330



Fiche produit



Caractéristiques

- Machine très simple d'utilisation, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers).
- Table de rabotage en acier galvanisé avec rallonge repliable en entrée et en sortie.
- Poignées de transport intégrées.
- Sortie d'aspiration réversible avec adaptateurs.
- Jauge de profondeur de passe.
- La machine est livrée avec adaptateurs Ø 65 & 100 mm, 2 fers en acier, clés de service et notice d'utilisation.



Table de rabotage en acier galvanisé



Jauge de profondeur de passe



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 48 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	330 x 12 x 1,5 mm (2 coupes réversibles)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 53 mm avec adaptateurs
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	330 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 152 mm

Dimensions de la table Rabotage	330 x 235 mm
Profondeur de passe Rabotage	De 0,5 à 3,0 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Pression Acoustique LpA	83,8 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A) à vide
Poids net	30,7 kg
Encombrement	630 x 560 x 550 mm
Référence pour pièces détachées	210800 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589102546
Colisage	620 x 410 x 475 mm
Poids brut	33,1 kg