

PIALLA A SPESSORE • 330 MM

LORAB330



Scheda prodotto



Caratteristiche

- Macchina di semplice uso, ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco (carpentieri, posatori, falegnami).
- Banco di piallatura in acciaio zincato con prolunga pieghevole in entrata e in uscita.
- Maglie per il trasporto integrate.
- Uscita aspirazione reversibile con adattatori.
- Calibro di profondità passata.
- La macchina è fornita completa di adattatori Ø 65 & 100 mm, 2 ferri in acciaio, chiavi di servizio e manuale d'uso.



Banco di piallatura in acciaio zincato



Calibro di profondità passata



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	1500 W (spazzole) - S1
Velocità di rotazione	8500 giri/min
Diametro albero Combinata/Piallatrice	Ø 48 mm
Numero di ferri	2
Misure ferri	330 x 12 x 1,5 mm (2 lame reversibili)
Diametro di uscita aspirazione	Ø 53 mm con adattatori
Altezza di lavoro	Su un banco di lavoro
Larghezza piallatura	330 mm
Altezza piallatura	Fino a 152 mm
Misure banco Piallatura	330 x 235 mm

Profondità passata Piallatura	Da 0,5 a 3,0 mm
Velocità di avanzamento	6 m/min
Pressione acustica LpA	83,8 dB(A) a vuoto
Potenza acustica LwA	96,8 dB(A) a vuoto
Peso netto	30,7 kg
Ingombro	630 x 560 x 550 mm
Rif. ricambi	210800 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589102546
Spedizione	620 x 410 x 475 mm
Peso lordo	33,1 kg