

SCIE À BÛCHE • Ø 600 MM

LOSAB601LC



Fiche produit




Caractéristiques

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Ancrage au sol possible.
- Moteur asynchrone de 3500 W, robuste et puissant.
- 2 roues Ø 200 mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Interrupteur électromagnétique avec couvercle arrêt « coup de poing ».
- Chariot de coupe et protecteur supérieur inter-verrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.
- La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø 600 de 40 dents, clés et notice d'utilisation.



Inter-verrouillage



Protecteur supérieur avec poignée réglable



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Vitesse de rotation	1420 tr/min
Encombrement	1340 x 807 x 1240 mm
Diamètre et alésage de la lame	Ø 600 x 30 mm
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 80 / 210 mm

Hauteur poignée de chariot	De 850 à 1150 mm
Poids net	97 kg
Référence pour pièces détachées	300700 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589098900
Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Poids brut	123 kg