

SIERRA PARA TRONCOS • Ø 600 MM

LOSAB601LC

3500 W 103 kg

Ficha del producto




Características

- Armazón mecanosoldado rígido, robusto y resistente a la torsión.
- 2 ruedas Ø 200 mm y amplia asa de desplazamiento.
- Motor asíncrono de 4,7 CV que acciona directamente la hoja.
- Carro de corte oscilante con topes y muelle de retroceso.
- Garra de sujeción del tronco con asa de goma.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos, graduación en el carro de corte y prolongación de carro deslizante.
- Trampilla de limpieza del serrín y de las virutas de madera.
- La máquina se suministra con las ruedas de transporte de Ø 200 mm, 1 hoja de carburo de Ø 600 mm y 40 dientes, llaves y manual de instrucciones.



Garra de sujeción



Protector superior regulable



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Velocidad de rotación	1420 rpm
Volumen	1340 x 807 x 1240 mm
Diámetro y eje de la hoja	Ø 600 x 30 mm
Diámetro del tronco mín./máx.	Ø 80 / 210 mm

Altura de la manija del carro	De 850 a 1150 mm
Peso neto	97 kg
Referencia para piezas	300700 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589098900
Embalaje	1080 x 830 x 1220 mm
Peso bruto	123 kg