




MACHINES BOIS

SCIE À RUBAN • 250 MM

LOSRU250

Fiche produit



Volants en fonte d'aluminium équilibrés et contacteurs de sécurité



Caractéristiques

- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piétement ou un établi.
- Sortie d'aspiration Ø 60 mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'aluminium inclinable à 45°, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide de refente positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable à $\pm 60^\circ$, positionnable à droite de la table.
- Guides de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de la tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'aluminium parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Contacteur de sécurité sur chacune des portes.
- La machine est livrée avec la table en fonte d'aluminium, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 8 mm, clés et notice d'utilisation.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	350 W - S1
Encombrement	480 x 400 x 815 mm
Col de cygne	245 mm
Hauteur de coupe maximale	80 mm
Dimensions de la lame	1712 x 6 - 13 mm
Dimensions de la table Scie	300 x 300 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	Sur établi

Diamètre des volants	250 mm
Vitesse de coupe	700 m/min
Guide d'onglet	$\pm 60^\circ$
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 60 mm
Poids net	25 kg
Référence pour pièces détachées	110000 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501700146
Colisage	800 x 330 x 420 mm
Poids brut	29 kg