



HOUTMACHINES

LINTZAAG • 250 MM

LOSRU250



Productblad



Uitgebalanceerde vliegwielen
in gietaluminium en
veiligheidscontactsluiters

Kenmerken

- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Afzuig gat Ø 60 mm aan de achterzijde van de machine.
- Asynchrone motor, duurzaam en stil.
- Tot 45° hellende zaagbank in gietaluminium, schaalverdeling aan weerszijden van het bl.
- De snijgeleider kan aan de linker- of rechterkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Instelbare verstekgeleider tot $\pm 60^\circ$, kan rechts van de tafel worden geplaatst.
- Geleider voor het bovenste en onderste zaagblad met 3 rollen.
- De spanning van het zaagblad wordt ingesteld met een wieltje.
- 2 vliegwielen van gietaluminium, perfect afgewerkt en in evenwicht, met rubberen coating.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- Veiligheidscontact op elke deur.
- De machine wordt geleverd met een bank in gietaluminium, een snijgeleider, verstekgeleider, 1 blad 8 mm, sleutels en handleiding.



Raadpleeg onze 8000 referenties
en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	350 W - S1
Buitenafmetingen	480 x 400 x 815 mm
Zwanenhals	245 mm
Max. snijhoogte	80 mm
Afmetingen van het zaagblad	1712 x 6 - 13 mm
Afmetingen tafel Zaag	300 x 300 mm
Helling tafel	Van 0° tot 45°
Werkhoogte	Op een werkbank

Diameter vliegwielen	250 mm
Zaagsnelheid	700 m/min
Verstekgeleider	$\pm 60^\circ$
Afzuig gat	Ø 60 mm
Netto gewicht	25 kg
Referentie voor wisselstukken	110000 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501700146
Verpakking	800 x 330 x 420 mm
Bruto gewicht	29 kg