

## FRESATRICE VERTICALE DA BANCO • 40 MM

LOTDE040



Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Macchina d'appoggio che coniuga la semplicità d'uso di una fresatrice verticale e il comfort di utilizzo di una toupie.
- Base forata per il fissaggio della macchina su una base d'appoggio o struttura.
- Banco in ghisa d'acciaio con prolunghe in lamiera saldata.
- Guida in profilato di alluminio regolabile in profondità, pressore verticale e orizzontale, coperchio di protezione trasparente e uscita aspirazione Ø 100 mm.
- Guida obliqua regolabile a  $\pm 60^\circ$ .
- Altezza di fresatura regolabile con manovella, variatore di velocità elettronico.
- La macchina è fornita completa di protezioni, 5 pinze di serraggio (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm), guida obliqua, anelli di riempimento, 2 prolunghe banco meccanosaldate, chiavi e manuale d'uso.



Banco in ghisa d'acciaio



5 pinze di serraggio  
(6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

### Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	1500 W (spazzole) - S1
Ingombro	1030 x 670 x 550 mm
Numero di velocità	6
Velocità di rotazione	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 giri/min
Misure banco	610 / 1030 x 360 mm
Fissaggio utensili	Pinze Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diametro pozzo / coperchio	80 mm
Strumento adattabile	Punta Ø 55 mm maxi

Corsa albero	40 mm
Altezza di lavoro	315 mm
Misure guida	700 x 75 mm
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm
Peso netto	30 kg
Rif. ricambi	250500 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501707824
Spedizione	660 x 520 x 380 mm
Peso lordo	32 kg