

STATIONAIRE BOVENHANDFREESZZ • 40 MM

LOTDE040


1500 W 30 kg

Productblad



Kenmerken

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen.
- Ondersteunende machine die het gebruiksgemak van een bovenhandfrees combineert met het werkcomfort van een freesbank.
- Geperforeerde sokkel voor bevestiging van de machine op een sledevoet of werkbank.
- Tafel van gietstaal met mechanisch gelaste verlengstukken van plaatstaal.
- In de diepte instelbare aluminium geleider, verticale en horizontale persen, doorschijnende beschermende kap en afzuig gat Ø 100 mm.
- Verstekgeleider instelbaar tot $\pm 60^\circ$.
- Instelbare freeshoogte door middel van een hendel, elektronische snelheidsregelaar.
- De machine wordt geleverd met beschermers, 5 spantangen (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm), de verstekgeleider, de vulringen, de 2 mechanisch gelaste bankverlengstukken, sleutels en handleiding.



Tafel in gietstaal



5 spantangen
(6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1500 W (steenkol) - S1
Buitenafmetingen	1030 x 670 x 550 mm
Aantal snelheden	6
Rotatiesnelheid	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 rpm
Afmetingen tafel	610 / 1030 x 360 mm
Bevestiging gereedschap	Spantangen Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diameter van het gereedschap in de put / kap	80 mm

Aanpasbaar hulpmiddel	Boor Ø 55 mm max.
Beweging van de spil	40 mm
Werkhoogte	315 mm
Afmetingen geleider	700 x 75 mm
Afzuig gat	Ø 100 mm
Netto gewicht	30 kg
Referentie voor wisselstukken	250500 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501707824
Verpakking	660 x 520 x 380 mm
Bruto gewicht	32 kg