

LEVIGATRICE PER CALCESTRUZZO • 180 MM

POB180

1900 W **6,9 kg**

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Per levigatura, lisciatura e sbavatura a secco di materiali edili (calcestruzzo, pietra naturale, granito, marmo, malta) e per l'eliminazione dei residui di colla e intonaco.
- Maniglie ergonomiche per un maggiore comfort di lavoro.
- Avvio progressivo (soft start), variatore di velocità elettronico.
- Avvio tramite grilletto con pulsante di blocco per lavorare senza interruzioni, con protezione contro lo spegnimento per evitare il riavvio accidentale.
- Parte del carter staccabile (calamitata) per la levigatura negli angoli.
- Sistema di aspirazione integrato.
- La macchina è fornita completa di platorello diamantato a doppia fila Ø 180 mm (1100178), chiavi di servizio e manuale d'uso.



Spazzola per la pulizia



Sistema di aspirazione



Consultate le nostre 8000 referenze
e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Ingombro	395 x 235 x 295 mm
Velocità di rotazione	500 ~ 3000 giri/min
Strumento adattabile	Platorello Ø 180 x 22,23 mm
Fissaggio utensili	Vis M8 x 30 mm
Indice di protezione	IPX0
Classe di protezione	II
Diametro di uscita aspirazione	Ø 42 mm

Pressione acustica LpA	98,2 dB(A) a vuoto
Potenza acustica LwA	109,2 dB(A) a vuoto
Vibrazione mano-braccio	4,8 m/s ²
Peso netto	6,920 kg (con platorello diamantato)
Rif. ricambi	600400 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589107442
Spedizione	440 x 235 x 330 mm
Peso lordo	8 kg