

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE • 225 MM

POG225

550 W 4,7 kg

Productblad



Kenmerken

- Carter voorzien van een stofborstel met een afneembaar deel voor de hoeken.
- Krachtige geleidelijk startende motor.
- Onmiddellijke bevestiging van de schijf op dubbelzijdige klittenband.
- Flexibele zuigslang (4 m) met bajonetfitting, uitgerust met een Ø 58 / 35 mm.
- Basis- en beschermingssteun van de zuigslang.
- De machine wordt geleverd met 1 flexibele zuigslang, 5 polijstschijven, 1 transporthoes, 1 handgreep, 1 tweezijdige pad, sleutels en handleiding.



Beweegbare kop



Afneembaar deel voor de hoeken



Schijfbevestiging op dubbelzijdig klittenband



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	550 W
Lengte van de arm	1540 mm
Rotatiesnelheid	650 ~ 1600 rpm
Diameter polijsten	Ø 225 mm
Afzuig gat	Ø 35 mm
Bevestiging gereedschap	Velcro
Akoestische druk LpA	91 dB(A)

Akoestisch vermogen LwA	102 dB(A)
Trilling hand-arm	3,2 m/s ²
Beschermingsklasse	II
Netto gewicht	4,7 kg
Referentie voor wisselstukken	225 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589025166
Verpakking	1530 x 278 x 305 mm
Bruto gewicht	9,8 kg