

## LEVIGATRICE COMBINATA • 250 MM

PON250

800 W 54 kg

Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Struttura in ghisa d'acciaio, rigida e robusta, con fori di fissaggio e pattini in gomma.
- Raccogliitore di segatura a livello del nastro con uscita di aspirazione comune con il disco per evitare di moltiplicare i collegamenti.
- Battuta all'estremità del banco del nastro. Serve anche da banco quando il nastro è in verticale.
- Leva di allentamento rapido del nastro.
- Vite di centraggio del nastro sul retro.
- La macchina è fornita completa di base d'appoggio, guida obliqua, 1 disco grana 80 autocollante, 1 nastro grana 80, chiavi e manuale d'uso.



Guida obliqua



Nastro orientabile da 0° a 90°



Banco in ghisa d'acciaio, inclinabile a 45°

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web



### Dati tecnici

<b>GARANZIA</b>	2
<b>Potenza motore (230 V - 50 Hz)</b>	800 W - S1
<b>Ingombro</b>	630 x 540 x 470 mm
<b>Misure banco</b>	355 x 200 mm
<b>Inclinazione banco</b>	45° verso il basso
<b>Guida angolare</b>	± 60°
<b>Diametro di uscita aspirazione</b>	Ø 62 mm
<b>Diametro levigatura</b>	Ø 250 mm
<b>Fissaggio utensili</b>	Autocollante / Adesivo
<b>Velocità di rotazione</b>	1400 giri/min

<b>Misure nastro</b>	1219 x 150 mm
<b>Velocità del nastro</b>	517 m/min
<b>Inclinazione del nastro</b>	0° e 90°
<b>Lunghezza banco d'appoggio</b>	500 mm
<b>Peso netto</b>	54 kg
<b>Rif. ricambi</b>	190100 (+ N°/ vista esplosa)
<b>Gencod</b>	3700501700276
<b>Spedizione : Macchina</b>	720 x 410 x 440 mm
<b>Spedizione : Base d'appoggio</b>	770 x 80 x 150 mm
<b>Peso lordo</b>	56 kg