

PERCEUSE D'ÉTABLI ET PERCEUSE À COLONNE

PRC020

600 W

61 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Table, base et tête de perçage en fonte d'acier grise.
- Base percée pour pouvoir fixer la machine au sol.
- Broche montée sur roulements à billes.
- Table orientable à 360° et inclinable jusqu'à 45° avec gorge de récupération de lubrifiant.
- Montée et descente de la table par crémaillère.
- Butée de profondeur réglable.
- Bras de cabestan équipés de poignées « Softgrip ».
- Étau avec mors de 100 mm (4") pour la fixation des pièces.
- Mandrin auto-serrant B18.
- La machine est livrée avec l'arbre porte-mandrin CM2-B18, un mandrin auto-serrant B18, un chasse-cône, un étau de serrage avec mors de 100 mm, clés et notice d'utilisation.



Bouton d'arrêt d'urgence
« Coup de poing »



Poulies en acier



Carter de mandrin
basculant et réglable



Consultez nos 8000 références
et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2	Col de cygne	190 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	600 W - S1	Distance broche - base / broche - table	1190 / 700 mm
Vitesse de rotation	180 ~ 2740 tr/min	Diamètre de broche	Ø 47 mm
Encombrement	690 x 350 x 1060 mm	Dimensions de la table de travail	305 x 305 mm
Capacité de perçage maximale	20 mm	Dimensions de la base	485 x 290 mm
Broche d'entraînement	Cône Morse CM2	Poids net	61 kg
Diamètre de colonne	Ø 73 mm	Référence pour pièces détachées	830200 (+ N°/ vue éclatée)
Course de la tête	80 mm	Gencod	3661589071668
Capacité de serrage du mandrin	De 1 à 16 mm	Colisage	1410 x 490 x 235 mm
Nombre de vitesses	12	Poids brut	64 kg