

BOORMACHINE VOOR WERKBANK

PRE020



Kenmerken

- Tafel, basis en boorkop in grijs gietstaal.
- Basis met gat om de machine op een werkbank te bevestigen.
- Pin gemonteerd op kogellagers.
- Tafel 360° wendbaar : helt tot 45°. Gleuf voor het terugwinnen van het smeermiddel.
- Stijging en daling met tafel, basis en boorkop in grijs gietstaal.
- Verstelbare dieptebegrenzer.
- Kaapstanderarm met « Soft Grip »-handgreep.
- Bankschroef met bek van 100 mm (4") voor het bevestigen van onderdelen.
- Zelfspannende boorkop B18.
- De machine wordt geleverd met een spindel boorkopdrager, 1 zelfspannende boorkop, 1 boorspie, 1 spantang, sleutels en handleiding.



Noodstopknop, handdrukknop



Stalen katrollen



Kantelbare en afstelbare boorkopcarter



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	600 W - S1
Rotatiesnelheid	180 ~ 2740 rpm
Buitenafmetingen	690 x 350 x 1060 mm
Boorvermogen	20 mm
Aandrijfspil	Morseconus CM2
Diameter kolom	Ø 73 mm
Beweging kop	80 mm
Spanvermogen boorkop	Van 1 tot 16 mm
Aantal snelheden	12

Zwanenhals	190 mm
Afstand aandrijfspil - basis / aandrijfspil - tafel	600 / 470 mm
Diameter aandrijfspil	Ø 47 mm
Afmetingen tafel	305 x 305 mm
Afmetingen basis	485 x 290 mm
Netto gewicht	55 kg
Referentie voor wisselstukken	830300 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589071651
Verpakking	800 x 500 x 300 mm
Bruto gewicht	58 kg