

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 250 MM

RAD250

1500 W **148 kg**

Fiche produit



Caractéristiques

- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Table de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustable et d'une longueur totale de 1080 mm.
- Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°.
- Indicateur de position pour hauteur de rabotage. Avance automatique débrayable.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20 x 1,5, rotation à gauche.
- La machine est livrée avec guide de dressage inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, 1 poussoir, clés et notice d'utilisation.



Table de rabotage montée sur 2 fûts



Ouverture papillon



Entraînement des rouleaux par chaîne, entraînement moteur à double courroie



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Encombrement	1080 x 550 x 1010 mm
Vitesse de rotation	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 75 mm
Nombre de fers	3
Dimensions des fers	250 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	250 mm
Dimensions des tables	1080 x 255 mm

Dimensions du guide	720 x 130 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Largeur de rabotage	250 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 180 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	600 x 250 mm
Poids net	148 kg
Référence pour pièces détachées	210100 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501700306
Colisage	1150 x 530 x 920 mm
Poids brut	176 kg