



HOUTMACHINES

VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE • 250 MM

RAD250




Kenmerken


- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Vlakschaafbank in gietstaal met geluidwerende lippen, aanpasbaar voor een totale lengte van 1080 mm.
- Geleider in geprofileerd aluminium op een glijvlak zwaluwstaart in stijf gietstaal en breed bemeten, helt tot 45°.
- Positie-indicator voor de schaafhoogte. Automatische ontkoppelbare aanvoer.
- Optie pengatboormachine, boorkop van 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linksdraaiend.
- De machine wordt geleverd met een hellende vlakgeleider, 3 stalen messen, 1 regelmal voor de messen, een positie-indicator, 1 stoter, sleutels en handleiding.



Schaafbank gemonteerd op 2 blokken



Smooklepoening



Kettingaandrijving, motoraandrijving met dubbele riem



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Buitenafmetingen	1080 x 550 x 1010 mm
Rotatiesnelheid	4000 rpm
Diameter van de spil Vlakschaafmachine/Eenfasige schaafmachine	Ø 75 mm
Aantal messen	3
Afmetingen messen	250 x 30 x 3,0 mm
Schroefdraad van de spil	M20 x 1,5 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Afzuig gat	Ø 100 mm
Breedte van het vlakschaven	250 mm
Afmetingen tafels	1080 x 255 mm

Afmetingen geleider	720 x 130 mm
Helling geleider	Van 90° tot 135°
Snedediepte Vlakschaven	Van 0 tot 3 mm
Schaafbreedte	250 mm
Schaafhoogte	Tot 180 mm
Snedediepte Vandikteschaven	Tot 3 mm
Aanvoersnelheid	8 m/min
Afmetingen tafel Vandikteschaven	600 x 250 mm
Netto gewicht	148 kg
Referentie voor wisselstukken	210100 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501700306
Verpakking	1150 x 530 x 920 mm
Bruto gewicht	176 kg