



METAALMACHINES

MANUELE LINTZAAG METAAL • 100 MM

SRM100



Kenmerken

- Lichte en compacte lintzaag, ideaal voor werven.
- Stalen voet in gietaluminium met 4 afstelbare rubberen pads.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Drillboog draait max. 45°.
- Lengtebegrenzer voor herhaalde sneden.
- Besturingshandgreep, start door middel van een trekker.
- Handgreep voor een snelle ontspanning van het zaagblad, geleiding van het zaagblad met rollen.
- Elektronische toerenregelaar om de zaagsnelheid aan te passen aan het materiaal.
- De machine wordt geleverd met 1 lengtebegrenzer, 1 stel extra koolborstels, 4 regelbare voetjes, 1 snelstalen blad uit twee metalen, sleutels en handleiding.

Productblad



Toerenregelaar de snelheid, snelle ontgrendeling van het blad



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1500 W - S6 (10%)
Afmetingen van het zaagblad	1140 x 13 x 0,65 mm
Zaagsnelheid	20 - 70 m/min
Werkhoogte	Op een werkbank
Spanklem	105 mm
Afdaling/Stijging van de drillbood	Handleiding
Draaibereik van de drillboog	0° tot 45°
Max. zaagcapaciteit bij 90°	Ø 100 mm / 100 x 105 mm
Max. zaagcapaciteit bij 45°	Ø 55 mm / 55 x 60 mm
Afmetingen met drillboog in lage stand	600 x 560 x 390 mm

Afmetingen met drillboog in hoge stand	600 x 560 x 580 mm
Akoestische druk LpA	87,3 / 88,4 dB(A)
Akoestisch vermogen LwA	96,2 / 97,4 dB(A)
Trilling hand-arm	0,971 m/s ²
Netto gewicht	18 kg
Referentie voor wisselstukken	800400 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589084828
Verpakking	560 x 370 x 410 mm
Bruto gewicht	20 kg