

MANUELE LINTZAAG METAAL • 125 MM

SRM125



Kenmerken

- Borstelloze motor met gelijkstroom : hoog rendement, duurzaam, beperkt geluidsniveau, geen onderhoud.
- Lichte en vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Drillboog draait max. 60°.
- Lengtebegrenzer voor repetitieve handelingen.
- Elektromagnetische schakelaar, indicator voor stroominschakeling, besturingshandgreep met start door middel van een trekker.
- Handgreep voor het instellen van de spanning van het zaagblad, geleiding van het zaagblad met rollen.
- Elektronische toerenregelaar om de zaagsnelheid aan te passen aan het materiaal.
- De machine wordt geleverd met een lengtebegrenzer, een snelstalen blad uit twee metalen 8/12tpi en een handleiding.



Snellheidsregelaar
resetknop Indicator voor
stroominschakeling



Handgreep voor
het instellen van
de spanning van
het zaagblad



Raadpleeg onze 8000 referenties
en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Afmetingen van het zaagblad	1435 x 13 x 0,65 mm
Zaagsnelheid	38 - 80 m/min
Werkhoogte	Op een werkbank
Spanklem	125 mm
Afdaling/Stijging van de drillbood	Handleiding
Draaibereik van de drillboog	0° tot 60°
Max. zaagcapaciteit bij 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Max. zaagcapaciteit bij 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm

Afmetingen met drillboog in hoge stand	630 x 310 x 690 mm
Akoestische druk LpA	77 dB(A) onbelast
Akoestisch vermogen LwA	90 dB(A) onbelast
Netto gewicht	23 kg
Referentie voor wisselstukken	800500 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589103642
Verpakking	730 x 383 x 455 mm
Bruto gewicht	25 kg