

MANUELE LINTZAAG METAAL • 150 MM

SRM150


550 W 95 kg

Productblad




Kenmerken

- Onderstel en zaagboog in massief grijs gietijzer.
- Onderstel en zaagboog in massief grijs gietijzer.
- Stroomonderbreker IP54 laagspanning met noodstop (handdrukknop).
- Werkt door drukken op de sturelektrode.
- Bladgeleiding met rollen.
- Snel aan te spannen bankschroef.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Spanning zaagblad regelbaar met vlieg wiel.
- Smeerinstallatie met 2 punten in elektrische pomp.
- Volledig irrigatiesysteem met opvangbak voor vloeistoffen.
- Instelbare snedebegrenzer voor in serie geproduceerde onderdelen.
- Transmissie met co-axiale reductor.
- Uitgerust met een hoogwaardig bimetalen zaagblad.
- Uitgerust met een rol voor de aanvoer van zeer lange onderdelen.
- Geleverd met een sokkel.
- De machine wordt geleverd met 1 snelstalen blad uit twee metalen, voet, zaagbegrenzing, aanspan sleutels, geleiderol en handleiding.



Snel spanbare spantang



Drillboog draaibaar van 0° tot 60° links voor samengestelde sneden



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Afmetingen van het zaagblad	1735 x 13 x 0,65 mm
Zaagsnelheid	34 m/min
Spanklem	170 mm
Afdaling/Stijging van de drillboog	Geassisteerd door vering
Draibereik van de drillboog	0° tot 60°
Max. zaagcapaciteit bij 90°	Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm
Max. zaagcapaciteit bij 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm
Max. zaagcapaciteit bij 45°	Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm
Werkhoogte	850 mm

Afmetingen met drillboog in lage stand	1020 x 470 x 1270 mm
Afmetingen met drillboog in hoge stand	1020 x 470 x 1520 mm
Netto gewicht	95 kg (stand including)
Referentie voor wisselstukken	1500 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589056801
Verpakking : Machine	930 x 470 x 480 mm
Verpakking : Stand	740 x 540 x 330 mm
Bruto gewicht	101 kg