


## SCIE À RUBAN MÉTAL AUTOMATIQUE • 170 MM

SRM170

900 W 162 kg

Fiche produit



Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points



Descente de l'archet par vérin hydraulique avec débit réglable



Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu

### Caractéristiques

- Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
- Une vitesse continue.
- Orientation de l'archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à l'équerre.
- Un levier verrouillable pour l'orientation de l'archet.
- Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
- Panneau de commande pour une utilisation simple.
- Commande basse tension 24 V avec arrêt d'urgence (coup de poing).
- Gachette par appui en « Mode manuel ».
- Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
- Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
- Descente de l'archet réglable par vérin hydraulique.
- Montée de l'archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
- Arrêt automatique en fin de coupe.
- Carter ruban équipé d'un microrupteur de sécurité.
- Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
- Système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide.
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
- Transmission par réducteur coaxial et vis sans fin.
- Équipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité.
- Équipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
- Livrée de série avec socle.
- La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal variable 5/8 TPI, un socle, une butée de coupe, clés de serrage et un rouleau de guidage pour les pièces et notice d'utilisation.

Consultez nos 8000 références

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web



### Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Dimensions de la lame	2110 x 20 x 0,90 mm
Vitesse de coupe	80 m/min
Ouverture Étau	230 mm
Descente/Montée de l'archet	Par vérin, débit réglable
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm
Hauteur de travail	960 mm

Encombrement avec archet en position basse	1180 x 500 x 1470 mm
Encombrement avec archet en position haute	1180 x 500 x 1650 mm
Poids net	162 kg (piètement inclus)
Référence pour pièces détachées	1700 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589056818
Colisage : Machine	1260 x 550 x 900 mm
Colisage : Piètement	880 x 560 x 150 mm
Poids brut	190 kg