


LINTZAAG MET ONDERSTEUNDE NEERGAANDE BEWEGING • 170 MM

SRM170

900 W 162 kg

Productblad



Aanpasbare en zeer nauwkeurige geleiding van het zaagblad met 8 punten rollen



Afdaling van de boeg door hydraulische cilinder met regelbaar debiet



Snel aan te spannen spantang met hendel voor spelingscompensatie

Kenmerken

- Onderstel en zaagboog in massief grijs gietijzer.
- Continuu snelheid.
- Drillboog wendt van 0° tot 60° links voor samengestelde sneden met vergrendeling.
- Zeer nauwkeurige snede door uitstekende stijfheid.
- Bedieningspaneel voor eenvoudig gebruik.
- Besturing laagspanning 24 V met noodstop (handdrukknop).
- Trekker door te drukken in « Manuele stand ».
- Aanpasbare en zeer nauwkeurige geleiding van het zaagblad met kogellager met 8 punten.
- Snel aan te spannen bankschroef met hendel voor spelingcompensatie.
- Neergang van de drillboog instelbaar met hydraulische veer.
- Manuele opgang van de drillboog met aanpasbare terugtrekveer.
- Stopt automatisch aan het einde van de snede.
- Carterlint uitgerust met een micro-stroomonderbreker voor de veiligheid.
- Smeerinstallatie met 2 punten in elektrische pomp.
- Volledig irrigatiesysteem met opvangbak voor vloeistoffen.
- Instelbare snedebegrenzer voor in serie geproduceerde onderdelen.
- Transmissie met co-axiale reductor en wormschroef.
- Uitgerust met een hoogwaardig bimetalen zaagblad.
- Uitgerust met een rol voor de aanvoer van zeer lange onderdelen.
- Geleverd met een sokkel.
- De machine wordt geleverd met 1 snelstalen blad uit twee metalen, voet, zaagbegrenzing, aanspansleutels, geleiderol en handleiding.



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Afmetingen van het zaagblad	2110 x 20 x 0,90 mm
Zaagsnelheid	80 m/min
Spanklem	230 mm
Afdaling/Stijging van de drillboog	Per cilinder, regelbaar debiet
Draaibereik van de drillboog	0° tot 60°
Max. zaagcapaciteit bij 90°	Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm
Max. zaagcapaciteit bij 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm
Max. zaagcapaciteit bij 45°	Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm
Werkhoogte	960 mm

Afmetingen met drillboog in lage stand	1180 x 500 x 1470 mm
Afmetingen met drillboog in hoge stand	1180 x 500 x 1650 mm
Netto gewicht	162 kg (stand including)
Referentie voor wisselstukken	1700 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3661589056818
Verpakking : Machine	1260 x 550 x 900 mm
Verpakking : Stand	880 x 560 x 150 mm
Bruto gewicht	190 kg