

SCIE SUR TABLE AVEC CHARIOT RAS DE LAME • 255 MM

SST256

2100 W 152 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Table de sciage en fonte d'acier avec rallonge de droite et de sortie en mécano-soudé.
- Table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2280 mm.
- Trappe de nettoyage sur l'habillage du carter moteur, permettant d'évacuer les sciures et les chutes de bois gênantes.
- Réglage par deux manivelles indépendantes.
- Sortie d'aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).
- La machine est livrée avec le guide de refente, le chariot latéral, la butée de délignage, une lame carbure 36 dents, les rallonges de table, le poussoir, clés et notice d'utilisation.



Chariot ras de lame de 1320 mm, lame inclinable à 45°



Guide de refente avec réglage micrométrique



Béquille de renfort du bâti



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2100 W - S6 / 40%
Encombrement	2260 x 2070 x 1160 mm
Vitesse de rotation	4060 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 255 x 30 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de travail	850 mm
Hauteur de coupe maximale	80 mm
Hauteur de coupe à 45°	54 mm
Dimensions de la table Scie	1210 x 620 mm
Dimensions du chariot de coupe	1320 x 238 mm
Dimensions de la table du chariot	600 x 400 mm

Course de délignage contre la règle	1200 mm
Largeur maximale de délignage	610 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Poids net	152 kg
Référence pour pièces détachées	070400 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501706254
Colisage : Machine	860 x 625 x 570 mm
Colisage : Chariot	1380 x 380 x 130 mm
Colisage : Table du chariot	890 x 515 x 150 mm
Colisage : Rallonge de table	805 x 305 x 55 mm
Poids brut	165 kg