

SCIE SUR TABLE AVEC INCISEUR ET CHARIOT RAS DE LAME • 315 MM

SST315

3000 W 285 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Table de sciage et rallonge droite en fonte d'acier + deuxième rallonge droite et de sortie en mécano-soudé.
- Table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2250 mm.
- Béquille de renfort permettant une meilleure stabilité de la machine lors de l'usinage de grandes dimensions sur le chariot de coupe.
- Sortie d'aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).
- La machine est livrée avec le guide de refente, la butée de délignage, une lame carbure Ø 315 de 40 dents, un inciseur extensible Ø 100 mm de 2 x 12 dents, les rallonges de table, le presseur, le guide d'onglet, le poussoir, clés et notice d'utilisation.



Chariot ras de lame de 2000 mm



Lame Ø 315 mm, inclinable à 45° et inciseur de 100 mm



Guide de refente avec réglage micrométrique



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3000 W - S1
Encombrement	3100 x 2850 x 1100 mm
Vitesse de rotation lame - inciseur	4500 tr/min - 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de travail	850 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Hauteur de coupe maximale	100 / 70 mm (lame 315 / 250)
Hauteur de coupe à 45°	80 / 55 mm (lame 315 / 250)
Dimensions de la table Scie	1260 x 800 mm
Dimensions de la rallonge	310 x 500 mm

Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Course de délignage contre la règle	2050 mm
Largeur maximale de délignage	1230 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Poids net	285 kg
Poids net	285 kg
Référence pour pièces détachées	070800 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501714761
Colisage : Machine	930 x 760 x 1040 mm
Colisage : Chariot	2070 x 310 x 240 mm
Poids brut	316 kg