

TOUR À BOIS • 406 MM

TAB040

580 W 42 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Poupée fixe, mobile et banc en fonte d'acier avec usinage très soigné.
- La base du banc est percée pour pouvoir être fixée sur le piètement ou sur un établi.
- Porte-accessoires positionné sur le banc.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par son serrage excentrique. Elle est équipée d'une contre-pointe tournante, réglable par une manivelle.
- Les poupées sont percées à un Ø 10 mm de façon à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni) et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à sa base articulée. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Une rallonge de banc pourra être positionnée de façon à obtenir une distance entre pointes de 1025 mm.
- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



Diviseur 12 positions



Broche d'entraînement fileté M33 x 3,5 mm



6 vitesses mécaniques

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web



Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	580 W - S1
Encombrement	990 x 290 x 450 mm
Hauteur du banc	190 mm
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	406 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	200 mm

Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
Poids net	42 kg
Référence pour pièces détachées	150300 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501706100
Colisage	850 x 455 x 290 mm
Poids brut	47 kg